


政府采购合同
(货物类)



合同编号: TZGAF2024007

签订地: 江苏泰州

甲方(采购人): 泰州市公安局

住所地: 泰州市海陵区凤凰东路69号

乙方(供应商): 泰州益若贸易有限公司

住所地: 江苏省泰州市海陵区东进西路115-45号三楼

乙方于2024年12月16日参加了江苏华盛建设管理咨询有限公司组织的“泰州市看守所监室改造设备购置(项目编号JSZC-321200-HSTZ-C2024-0004)”政府采购活动,经评标评审,确定乙方为泰州市看守所监室改造设备购置的供应商,按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定,以及招标(采购)文件要求,经甲乙双方协商一致,签订本政府采购合同。

第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

序号	项目名称	规格型号(技术参数)	单位	数量
1	金属板床	1. 型号: 1950×285×440mm; 2. 主框架采用 52*52*2mm 扇形镀锌管; 下横梁采用 40*20*2mm 镀锌方管与主框架组焊而成; 侧面栅栏 40*20*2mm 镀锌方管与 Ø25*2 镀锌圆管组焊而成; 床尾箱使用 1.5mm 镀锌钢板折制; 3. 含人工费、材料费、机械费、制作安装费、各类检测试验费用(含第三方检测)、交货地卸车费、运输及运输损耗费、缺陷修复费、垃圾清运费、成品保护、交叉配合费、保险、管理费、利润、税费; 4. 施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施, 满足使用及相关规范要求。	张	315
2	金属板床	1. 型号: 1950×770×440mm; 2. 主框	张	650

泰州市公安局合同
审核专用章


		架采用 52*52*2mm 扇形镀锌管；下横梁采用 40*20*2mm 镀锌方管与主框组焊而成；侧面栅栏 40*20*2mm 镀锌方管与 $\varnothing 25*2$ 镀锌圆管组焊而成；床尾箱使用 1.5mm 镀锌钢板折制；3. 含人工费、材料费、机械费、制作安装费、各类检测试验费用(含第三方检测)、交货地卸车费、运输及运输损耗费、缺陷修复费、垃圾清运费、成品保护、交叉配合费、保险、管理费、利润、税费；4. 施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足使用及相关规范要求。		
3	金属板床	1. 型号：2000×750×440mm；2. 主框架采用 52*52*2mm 扇形镀锌管；下横梁采用 40*20*2mm 镀锌方管与主框组焊而成；侧面栅栏 40*20*2mm 镀锌方管与 $\varnothing 25*2$ 镀锌圆管组焊而成；床尾箱使用 1.5mm 镀锌钢板折制；3. 含人工费、材料费、机械费、制作安装费、各类检测试验费用(含第三方检测)、交货地卸车费、运输及运输损耗费、缺陷修复费、垃圾清运费、成品保护、交叉配合费、保险、管理费、利润、税费；4. 施工单位自行考虑安装所必须的条件及措施，满足使用及相关规范要求。	张	260
符合公安部《看守所床具》GA1010-2012 标准，质保 7 年				
合 计				1788800.00 元

具体参数为：

序号	具体技术(参数)要求
1	本产品符合公安部《看守所床具》GA1010-2012 标准，主框架采用 52*52*2mm 扇形镀锌管；下横梁采用 40*20*2mm 镀锌方管与主框组焊而成；侧面栅栏 40*20*2mm 镀锌方管与 $\varnothing 25*2$ 镀锌圆管组焊而成；床尾箱使用 1.5mm 镀锌钢板折制。
2	所有金属件（不锈钢除外）外表面进行防腐蚀处理，涂覆层表面平整光滑，色泽均匀，无露底、气泡、明显堆积、锈点、锈斑、剥落、划伤等缺陷。木制件表面手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、明显色差、皱皮、发黏、漏漆等缺陷，非交接面进行封边或涂饰处理，封边处无脱胶、鼓泡、透胶、露底等缺陷。所有可触及或收藏物品的部位圆滑、无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合牢固无松动，无少件、漏订、透订（预

泰州市公安局合同
审核专用章

	<p>留孔、选择孔除外)，紧固件不外露。</p> <p>★符合《GA1010-2012 看守所床具》标准。</p>
3	<p>看守所床具床体的适当位置设置清晰、不可拆卸的永久性产品标志，标志上的内容包括：产品代号；执行标准号；制造企业名称或商标；售后服务电话。看守所床具由床板、床架（包括立柱、床板架等）、床箱、侧板（Y型床）及固定连接件等组成；床板以实木板制作，板厚大于等于20mm；床板与床架之间牢固连接，连接件不超过床板的上表面；床架采用钢质或同等结构强度的材质制作，床板架、立柱、下横梁之间的连接为焊接或使用专用连接件，牢固可靠，安装后连接件不高出结构外表面。床板架中设置钢制横梁，相邻横梁的间隔距离≤400mm。</p> <p>★符合《GA1010-2012 看守所床具》标准。</p>
4	<p>床架下方床尾一侧设置床箱，床箱不设置门扇，床箱与床架间的连接牢固可靠，Y型床床箱底面与侧板底面等高；Y型床的侧板采用钢质或同等结构强度的材质制作，具有通透性，与床架之间的连接牢固可靠。侧板底面距地面距离为100mm-130mm。床板上表面的平面度≤3mm/m²。床架四个立柱的高度差≤3mm。床板与床板架的四周间隙≤4mm。</p> <p>★符合《GA1010-2012 看守所床具》标准。</p>
5	<p>制作床架等床体主要结构框架的钢制材料的标称厚度≥2.0mm，抗拉强度≥345Mpa；看守所床具各部位连接点具有一定强度。构件中对接焊缝焊接接头的抗拉强度≥180N/mm²，角焊缝焊接接头的抗拉强度≥150N/mm²，不得出现开焊现象。在床板上均布放置2000N载荷，加载7天，床板不应出现裂缝、断裂，残余变形量应小于等于1.5mm；在床板中心位置及其他强度最弱处施加1100N载荷，加载10次，床板不应出现裂缝、断裂，残余变形量应小于等于1.5mm。在床长边施加1500N载荷，加载10次，床板不应出现裂缝、断裂，残余变形量应小于等于1.5mm。床板在受到40kg沙袋的冲击后，床具能正常使用，床板不应出现裂缝、断裂、翘起，不应出现局部开焊或连接件脱落现象，变形量应小于等于1.5mm。Y型床的侧板在受到40kg沙袋的冲击后，床具能正常使用，侧板不应出现裂缝、断裂、翘起，不应出现局部开焊或连接件脱落，侧板及其部件不应与床体脱离，侧板残余变形量应小于等于1.5mm。金属部件的耐腐蚀等级应不低于8级。</p> <p>★符合《GA1010-2012 看守所床具》标准。</p>
6	<p>床板经过40℃±2℃、湿度（98±1）%和-20℃±2℃三个周期的耐冷热温差性能测试后，不应出现裂纹、断裂现象；有漆膜的床板不应出现鼓泡、明显失光和变色现象。</p> <p>★符合《GA1010-2012 看守所床具》标准。</p>
7	<p>床架四个立柱底部应设置地脚连接件，连接件应使用厚度大于等于3mm的钢板制作；床架立柱与地面连接应不少于四点，应使用大于等于M10的固定螺栓。</p> <p>★符合《GA1010-2012 看守所床具》标准。</p>
8	<p>床具连接紧固件防盗拆卸紧固装置在10000N的拉伸载荷作用下，不应出现明显变形，脱开等现象，应仍能正常使用。</p> <p>★符合《GA1010-2012 看守所床具》标准。</p>
9	<p>监室床用塑粉指标达到以下要求：总铅：0mg/kg；总镉：0mg/kg；总汞：0mg/kg；六价铬：0mg/kg；多溴联苯：0mg/kg；多溴联苯醚：0mg/kg。</p> <p>★符合《GA1010-2012 看守所床具》标准。</p>



注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币(大写):壹佰柒拾捌万捌仟捌佰元整(¥ 1788800.00)。

该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 质量要求及技术标准

1. 货物原产地：河北
2. 货物的质量要求：详见第一条技术（参数）要求
3. 货物的技术标准：详见第一条技术（参数）要求

第四条 交货

1. 交货日期：合同签订后 90 日历天
2. 交货地点：泰州市海陵区苏红路西侧，泰州市红旗农场内

第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运、运输、安装，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。
2. 包装费、运费、安装及相关费用已包含在合同总金额内。

第六条 货款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。
2. 乙方提供电子发票，甲方自收到合格发票之日起【3】日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。


3. 付款方式

- 3.1 合同签订后支付至合同价款的 50%，项目经竣工验收后支付至合同价款的 70%，结算审计完成后付至审定价的 100%（所计款项均不计息）。

第七条 履约保证金

- 1、履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。
- 2、乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非

现金形式提交履约保证金，提交形式： ，金额：人民币（大写） 元（履约保证金不得超过政府采购合同金额的10%）。



3、在采购标的交付验收合格无质量问题后，甲方在【 】日内退还履约保证金。

第八条 售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。
2. 乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。
3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。


第九条 验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。
3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。
4. 货物由中标人进行安装，安装完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收建议之日起【3】日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。
5. 对大型或复杂的政府采购项目，以及特种设备，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方商定。
6. 服务质量保证期限自货物验收合格之日起 7 年，在质量保证期内，乙方应对货物出现的问题负责处理并承担一切费用，并且赔偿甲方的损失。

第十条 知识产权

1. 乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。
2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

第十一条 甲方责任



1. 及时办理付款手续。
2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。
3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

第十二条 乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

第十三条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的【10】%向守约方支付违约金。


2. 乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额【0.5】%的滞纳金。逾期交货超过【30】日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第1款的规定赔偿甲方违约金。

3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额【10】%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4. 在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后24小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，由此产生的损失由乙方赔偿。

5. 甲方逾期退还履约保证金的违约责任：采购人延迟退还供应商缴纳的履约保证金的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

6. 甲方逾期支付资金的违约责任：如果甲方逾期付款导致乙方遭受了实际损失，甲方应当承担赔偿责任。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当



预见到的因违约可能造成的损失。

7. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：已制造或生产的货物总价加合同总价的10%。

8. 甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

9. ★乙方在合同签订前须提供公安部检测机构出具的符合《GA1010-2012 看守所床具》标准的本批次检测报告，若未能提供检测报告或提供的检测报告不符合要求，甲方有权取消其中标资格。

第十四条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十五条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的【10】%支付违约金。

第十六条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

第十七条 合同生效及其他

1. 除招标文件规定且经甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。


第十八条 本合同附件

- 1、政府采购招标（采购）文件（包括澄清、修改等）；
- 2、乙方投标（响应）文件；
- 3、中标（成交）通知书；
- 4、中标人在评标评审过程中作出的有关澄清、说明、承诺或者补充材料；


泰州市公安局合同
审核专用章

甲方：泰州市公安局

乙方：泰州益若贸易有限公司

单位名称(公章):


单位名称(公章):

法定代表人(授权代表) 签字:
电 话:



法定代表人(授权代表) 签字:
电 话: 13382596011

2024年12月17日

2024年12月17日



珠薛
印善
3212022064792



第四章 项目采购需求

一、项目概况：

- 1、采购人：泰州市公安局
- 2、项目名称：泰州市看守所监室改造设备购置
- 3、项目地址：位于泰州市海陵区苏红路西侧，泰州市红旗农场内
- 4、采购需求：泰州市公安局看守所监室购置 1225 张金属板床，具体参数详见第四章采购需求。
- 5、质量要求：符合国家质量验收标准

二、技术要求：

序号	具体技术(参数)要求
1	本产品符合公安部《看守所床具》GA1010-2012 标准，主框架采用 52*52*2mm 扇形镀锌管；下横梁采用 40*20*2mm 镀锌方管与主框组焊而成；侧面栅栏 40*20*2mm 镀锌方管与 $\varnothing 25*2$ 镀锌圆管组焊而成；床尾箱使用 1.5mm 镀锌钢板折制。
2	所有金属件（不锈钢除外）外表面进行防腐蚀处理，涂覆层表面平整光滑，色泽均匀，无露底、气泡、明显堆积、锈点、锈斑、剥落、划伤等缺陷。木制品表面手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、明显色差、皱皮、发黏、漏漆等缺陷，非交接面进行封边或涂饰处理，封边处无脱胶、鼓泡、透胶、露底等缺陷。所有可触及或收藏物品的部位圆滑、无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合牢固无松动，无少件、漏订、透订（预留孔、选择孔除外），紧固件不外露。 ★符合《GA1010-2012 看守所床具》标准。
3	看守所床具床体的适当位置设置清晰、不可拆卸的永久性产品标志，标志上的内容包括：产品代号；执行标准号；制造企业名称或商标；售后服务电话。看守所床具由床板、床架（包括立柱、床板架等）、床箱、侧板（Y 型床）及固定连接件等组成；床板以实木板制作，板厚大于等于 20mm；床板与床架之间牢固连接，连接件不超过床板的上表面；床架采用钢质或同等结构强度的材质制作，床板架、立柱、下横梁之间的连接为焊接或使用专用连接件，牢固可靠，安装后连接件不高出结构外表面。床板架中设置钢制横梁，相邻横梁的间隔距离 ≤ 400 mm。 ★符合《GA1010-2012 看守所床具》标准。
4	床架下方床尾一侧设置床箱，床箱不设置门扇，床箱与床架间的连接牢固可靠，Y 型床床箱底面与侧板底面等高；Y 型床的侧板采用钢质或同等结构强度的材质制作，具有通透性，与床架之间的连接牢固可靠。侧板底面距地面距离为 100mm-130mm。床板上表面的平面度 ≤ 3 mm/m ² 。床架四个立柱的高度差 ≤ 3 mm。床板与床板架的四周间隙 ≤ 4 mm。 ★符合《GA1010-2012 看守所床具》标准。
	制作床架等床体主要结构框架的钢制材料的标称厚度 ≥ 2.0 mm，抗拉强度 ≥ 345 Mpa；看守所床具

正章

5	<p>各部位连接点具有一定强度。构件中对接焊缝焊接接头的抗拉强度$\geq 180\text{N}/\text{mm}^2$,角焊缝焊接接头的抗拉强度$\geq 150\text{N}/\text{mm}^2$,不得出现开焊现象。在床板上均布放置 2000N 载荷,加载 7 天,床板不应出现裂缝、断裂,残余变形量应小于等于 1.5mm;在床板中心位置及其他强度最弱处施加 1100N 载荷,加载 10 次,床板不应出现裂缝、断裂,残余变形量应小于等于 1.5mm。在床长边施加 1500N 载荷,加载 10 次,床板不应出现裂缝、断裂,残余变形量应小于等于 1.5mm。床板在受到 40kg 沙袋的冲击后,床具能正常使用,床板不应出现裂缝、断裂、翘起,不应出现局部开焊或连接件脱落现象,变形量应小于等于 1.5mm。Y 型床的侧板在受到 40kg 沙袋的冲击后,床具应能正常使用,侧板不应出现裂缝、断裂、翘起,不应出现局部开焊或连接件脱落,侧板及其部件不应与床体脱离,侧板残余变形量应小于等于 1.5mm。金属部件的耐腐蚀等级应不低于 8 级。★符合《GA1010-2012 看守所床具》标准。</p>
6	<p>床板经过 $40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$、湿度 $(98\pm 1)\%$ 和 $-20^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 三个周期的耐冷热温差性能测试后,不应出现裂纹、断裂现象;有漆膜的床板不应出现鼓泡、明显失光和变色现象。★符合《GA1010-2012 看守所床具》标准。</p>
7	<p>床架四个立柱底部应设置地脚连接件,连接件应使用厚度大于等于 3mm 的钢板制作;床架立柱与地面连接应不少于四点,应使用大于等于 M10 的固定螺栓。★符合《GA1010-2012 看守所床具》标准。</p>
8	<p>床具连接紧固件防盗拆卸紧固装置在 10000N 的拉伸载荷作用下,不应出现明显变形,脱开等现象,应仍能正常使用。 ★符合《GA1010-2012 看守所床具》标准。</p>
9	<p>监室床用塑粉指标达到以下要求:总铅: $0\text{mg}/\text{kg}$、总镉: $0\text{mg}/\text{kg}$、总汞: $0\text{mg}/\text{kg}$、六价铬: $0\text{mg}/\text{kg}$、多溴联苯: $0\text{mg}/\text{kg}$、多溴联苯醚: $0\text{mg}/\text{kg}$。 ★符合《GA1010-2012 看守所床具》标准。</p>

三、商务要求:

1、质保期: 2 年。

★2、付款方式: 合同签订后支付至合同价款的 50%, 项目竣工验收后支付至合同价款的 70%, 结算审计完成后付至审定价的 100% (所计款项均不计息)。

★3、成交供应商在合同签订前须提供公安部检测机构出具的符合《GA1010-2012 看守所床具》标准的本批次检测报告, 若未能提供检测报告或提供的检测报告不符合要求, 采购人有权取消其中标资格并按本次评审得分高低顺位替补或重新开展采购活动。