

江苏省泰州中学附属初级中学可躺式桌椅及讲台协议

项目名称：江苏省泰州中学附属初级中学可躺式桌椅及讲台

项目编号：JSZC-321200-JTGS-G2026-0025

甲方：（买方）江苏省泰州中学附属初级中学

乙方：（卖方）江苏凤凰数字传媒有限公司

甲、乙双方根据项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

编号	货物（或费用）名称	品牌、型号、规格	原产地及生产厂商	数量	单价	备注
1	讲台	育崛 YJ-JT0GM25 1200mm×700mm× 1000mm	徐州 江苏育崛教育设备有限公司	18	1500	
2	午休课桌 1	育崛 YJ-ZS236FZ 65cm×45cm× (64~79) cm	徐州 江苏育崛教育设备有限公司	990	260	
3	午休课桌 2	育崛 YJ-ZS235FZ 60cm×40cm× (64~79) cm	徐州 江苏育崛教育设备有限公司	1510	260	
4	午休课椅	育崛 YJ-ZS132WX 45cm×43cm× (36~46) cm	徐州 江苏育崛教育设备有限公司	2500	352	


二、合同金额



本合同金额为（大写）：壹佰伍拾伍万柒仟元（1557000.00元）人民币。

三、技术资料

序号	名称	参考样式及颜色	技术规格（技术性能）
1	讲台		双抽屉讲台 尺寸：长 1200mm×宽 700mm×高 1000mm。 一、材质工艺 1. 讲台主体采用优质冷轧钢板，结构稳定； 2. 台面搭配实木扶手，质感高端大气，触感温润。 3. 侧边开设大面积镂空散热孔，保障内部电教设备通风




			散热。 4. 外观边角做圆弧处理，无尖锐棱角，侧面采用一体折弯成型，无外露螺丝，外观平整顺滑，使用更安全。 二、整体结构形式 1. 整体采用分体式结构，上下组装。方便运输、搬运与楼道进门。 三、上部台面设计 1. 前面配套两个储物抽屉，方便收纳粉笔、教案、鼠标、遥控器等教学用品，方便教师日常取用。 2. 台面整体平面方便使用笔记本电脑等设备，台面侧边预留多组开孔，可穿接电脑、投影仪、音频、网线等各类线材，整洁布线； 3. 台面边缘弧形实木扶手，防滑防撞，提升使用舒适度。 四、下部设备机柜 1. 桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。
2	午休课桌 1		课桌 A 面板： 1. 材质：采用 ABS 耐冲击塑料新料一体注塑成型。采用原材料生产。 2. 尺寸：65cm×45cm。 3. 功能： (A) 靠胸前处有一内弧造型设计。 (B) 面板上有一个笔槽。 (C) 面板左右有不妨碍手臂平放之防滑挡条。 (D) 表面细纹咬花 不反光。 4. 面板底部有强化承重之设计。镶入一支强化承重方管（30×15×1.0）mm，并与面板底部平齐。

		单位: cm  	B 书箱: 1. 材质: 采用 PP 耐冲击、高韧性塑料, 新料一体注塑成型。采用原材料生产。 2. 尺寸: 51cm×34cm×15cm。 3. 功能: 书箱底部有 32 条排水槽缝并往后倾斜 2° 的设计。表面细纹咬花 不反光 书箱边角采用圆角设计。 C 桌钢架: 1. 材质及形状: 椭圆形钢管。 2. 尺寸: 外管立管 (30×60×1.2)mm, 内管/贴地管 (25×50×1.5)mm, 贴地连接管 (20×40×1.2)mm; 采用全周满焊焊接而成, 结构牢固, 长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 3. 表面涂装: 焊接完成之钢管架, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力特强, 不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰, 需无明显粒子、涨边现象; 应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4. 功能: 采用手摇升降结构, 可调出所需的高度, 钢管表面需有刻度标示, 升降高度范围为 (64~79) cm。 D 脚垫: 1. 材质: 采用 PP 加耐磨纤维塑料一体注塑而成, 耐磨抗老化 2. 尺寸: (70mm×55mm×38mm)。 3. 功能: 采用钢板螺丝锁付方式固定, 附 2 个水平调整钮 , 可调校桌子平整。每个脚垫底部安装 1 个防滑、防刮软垫, 采用 TPU 塑胶一体注塑成型, 采用倒扣安装
--	--	--	--




			长期使用也不脱落。 E 翻转机构和挂钩： 1. 材质：采用 PP 材质，并添加耐磨纤维，通过一体成型注塑工艺制作，具备优良的耐磨性和抗老化性能。 2. 翻转机构尺寸：(276mm×149.5mm×36mm)，翻转机构包裹椭圆形钢管，与桌架相连。包裹部分的塑料件具体尺寸为(长 62mm×宽 36mm×厚度 5mm)，外侧挂钩的尺寸为(25mm×26mm×14mm)。 3. 功能：按压桌面两侧的开关，即可将桌面翻转 45°，释放出更多空间，便于午休时展开桌椅供学生平躺休息。旋转机构顶部包裹门型桌面支撑铁架，加强桌子整体承重安全。旋转机构上有一体注塑成型挂钩，用于悬挂书包等学习用品。 F 面板罩： 1. 材质：采用 ABS 耐冲击塑料新料一体注塑成型。采用原材料生产。 2. 尺寸：65cm×45cm。 3. 功能：(A)靠胸前处有一内弧造型设计。 (B)面板上有一个笔槽。 (C)面板左右有不妨碍手臂平放之防滑挡条。 (D)表面细纹咬花 不反光 4. 作用：面板罩无需使用工具可拆卸，方便清洁桌面，保护原有面板，罩上后与原有面板桌面平整，无高低不平，不轻易掀起掉落，导致产品损坏 G 翻转机构支撑方管 1. 材质及形状：方形钢管。 2. 尺寸：支撑方管 (15×30×1.2)mm；采用全周满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。
--	--	--	---

			3. 表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4. 功能：连接书箱和翻转机构，增强整体刚性，抗变形。
3	午休课桌 2	 	课桌 A 面板： 1. 材质：采用 ABS 耐冲击塑料新料一体注塑成型。采用原材料生产。 2. 尺寸：60cm×40cm。 3. 功能：(A)靠胸前处有一内弧造型设计。 (B)面板上有一个笔槽。 (C)面板左右有不妨碍手臂平放之防滑挡条。 (D)表面细纹咬花 不反光 (E)前端设有两处直径 40mm 深 2mm 杯圈 4. 面板底部有强化承重。镶入一支强化承重方管（30×15×1.0）mm，并与面板底部平齐。 B 书箱： 1. 材质：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料，新料一体注塑成型。采用原材料生产。 2. 尺寸：51cm×34cm×15cm。 3. 功能：书箱底部有排水槽缝并往后倾斜 2° 的设计。表面细纹咬花 不反光 书箱边角采用圆角设计。 C 桌钢架： 1. 材质及形状：椭圆形钢管。

		2. 尺寸：外管立管（30×60×1.2）mm，内管/贴地管（25×50×1.5）mm，贴地连接管（20×40×1.2）mm；采用全周满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 3. 表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4. 功能：采用手摇升降结构，调出所需的高度，钢管表面需有刻度标示，升降高度范围为（64~79）cm。 D 脚垫： 1. 材质：采用 PP 加耐磨纤维塑料一体注塑而成，耐磨抗老化。 2. 尺寸：70mm×55mm×38mm 3. 功能：采用钢板螺丝锁付方式固定，附 2 个水平调整钮，可调校桌子平整。每个脚垫底部安装 1 个防滑、防刮软垫，采用 TPU 塑胶一体射出成型，采用倒扣安装长期使用也不脱落。 E 翻转机构和挂钩： 1. 材质：采用 PP 材质，并添加耐磨纤维，通过一体成型注塑工艺制作，具备优良的耐磨性和抗老化性能。 2. 翻转机构尺寸：（276mm×149.5mm×36mm），翻转机构包裹椭圆形钢管，与桌架相连。包裹部分的塑料件具体尺寸为（长 62mm×宽 36mm×厚度 5mm），外侧挂钩的尺寸为（25mm×26mm×14mm）。
--	--	---

		3. 功能：按压桌面两侧的开关，即可将桌面翻转 45°，释放出更多空间，便于午休时展开桌椅供学生平躺休息。旋转机构顶部包裹门型桌面支撑铁架，加强桌子整体承重安全。旋转机构上有一体注塑成型挂钩，用于悬挂书包等学习用品。 F 面板罩： 1. 材质：采用 ABS 耐冲击塑料新料一体注塑成型。采用原材料生产。 2. 尺寸：60cm×40cm。 3. 功能：(A)靠胸前处有一内弧造型设计。 (B)面板上有一个笔槽。 (C)面板左右有不妨碍手臂平放之防滑挡条。 (D)表面细纹咬花 不反光 (E)前端设有两处直径 40mm 深 2mm 杯圈 4. 作用：面板罩无需使用工具可拆卸，方便清洁桌面，保护原有面板，罩上后与原有面板桌面平整，无高低不平，不轻易掀起掉落，导致产品损坏。 G 翻转机构支撑方管 1. 材质及形状：方形钢管。 2. 尺寸：支撑方管（15×30×1.2）mm；采用全周满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 3. 表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。长时间
--	--	---



			使用也不会产生表面漆剥落现象。 4. 功能：连接书箱和翻转机构，增强整体刚性，抗变形。
4	午休椅	 单位：cm  	午休椅 A 靠背： 1. 材质：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料，新料一体注塑成型。采用原材料生产。 2. 尺寸：41cm×46cm。靠背厚度 6mm， 3. 功能：靠背厚度 6mm，带来安全背部承托。靠背支撑管采用左右两根圆管（Φ25×1.5）mm，与靠背一体锁附，加强承重，及增强整体午休椅结构的稳定性。靠背采用透气缝设计，确保空气流通。 B 坐垫： 1. 材质：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料，新料一体射出成型。采用原材料生产。 2. 尺寸：45cm×43cm。坐垫厚度 5mm。 3. 功能：坐垫厚度 5mm，坐垫塑料件底部加强筋条高度 35mm，厚度 2.5mm，纵向 9 条长度 310mm，横向 7 条长度 350mm，坐垫加强筋条长期使用，坐垫不会产生断裂，确保坐垫结构更加稳固耐用。坐垫与坐垫两侧底部铁架支撑杆包覆，整体更加美观。座垫两侧稍微翘起，为学生提供午睡时的额外支撑。 C 旋转机构 1. 材质：采用钢板冲压成型，经过热处理加强硬度。 2. 功能：需要进行午休时，可通过按压右侧座椅底部的开关实现。调节角度满足 95°~165°，能够根据个人使用舒适度自由调整，调节过程中采用无级变速，操作简便方便。 D 坐垫后盖装饰板： 1. 材质：采用 PP 耐冲击塑料新料一体注塑成型。采用

		原材料生产。 2. 尺寸：393mm×104mm×80mm 3. 功能：坐垫后盖装饰板用于遮挡坐垫底部的铁件和旋转机构，同时提升产品的整体美观和一体化。坐垫后盖与靠背支撑管完美适配，凹槽为靠背支撑杆的活动路径，确保外观美观且结构完整。 E 头枕： 1. 材质：头枕底座采用 PP 耐冲击、高韧性塑料，通过新料一体注塑成型制作而成。 2. 尺寸：26cm×16cm 3. 功能：头枕与靠背配合处尺寸为 93mm×39mm，支撑筋条厚度 2.5mm，确保稳定可靠的结构支撑。头枕可升降，可根据个人身高及舒适度需求，通过推动头枕向上或向下移动，以实现高度的个性化调节，高度升降范围为 60mm。 F 搁脚： 1. 材质：采用 PP 耐冲击、高韧性塑料，新料一体注塑成型。采用原材料生产。 2. 尺寸：28cm×20cm 3. 功能：搁脚板在坐姿时隐藏在座椅底部，方便使用者使用。只需将搁脚板拉出并翻转 180° 即可使用。搁脚板在睡姿状态下为用户提供腿部支撑，有助于提升午休质量。搁脚板伸缩管（Φ22mm×1.5mm），搁脚板支撑横杆（Φ14mm×1.5mm）的，具备高强度的支撑结构。搁脚板两端翻边，在午休时为小腿提供稳固支撑，防止小腿从两侧滑落。 G 钢架： 1. 材质及形状：椭圆形，圆形钢管。 2. 尺寸：椭圆形钢管外管立管（30×60×1.2）mm；内
--	--	--

		管/贴地管 (25×50×1.5)mm; 坐垫连接管 (16.5×34×1.5)mm, 贴地连接管 (20×40×1.2)mm; 搁脚外圆管 (Φ32×1.5)mm; 靠背支撑管 (Φ25×1.5)mm; 搁脚内圆管 (Φ22×1.5)mm; 搁脚横管 (Φ14×1.5)mm。铁架采用 CO2 气体保护焊, 全周满焊焊接而成, 结构牢固, 长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 3. 表面涂装: 焊接完成之钢管架, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采用一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力特强, 不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。涂层需平整光滑、清晰, 需无明显粒子、涨边现象; 应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4. 功能: 采用手摇升降结构, 调出所需的高度。钢管表面需有刻度标示, 座面升降高度范围为 (36~46) cm。 H 脚垫: 1. 材质: 采用 PP 加耐磨纤维塑料一体注塑而成, 耐磨抗老化。 2. 尺寸: 70mm×55mm×38mm。 3. 功能: 采用钢板螺丝锁付方式固定, 长期使用也不脱落。每个脚垫底部安装 1 个防滑、防刮软垫, 采用 TPU 塑胶一体射出成型, 采用特殊倒扣安装长期使用也不脱落。 I 扶手: 1. 材质: 采用 PP 加纤耐冲击塑料新料一体射出成型。采用原材料生产。 2. 尺寸: 180mm×60mm×150mm, 扶手塑胶厚度 9.5mm。 3. 功能: 扶手能有效支撑手臂, 让午休更舒适。
--	--	---

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

按照以下第(1)方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，按采购合同总价的10%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，验收合格后无息退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

七、转包或分包

1. 本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

签订合同后15日历天内安装调试完毕，春晖校区初一学生可躺式课桌椅990套及18个讲台、凤凰校区初三可躺式课桌椅1510套。

九、合同款支付

(1)合同签订生效后，由采购人支付合同金额的30%，在供应商完成全部货物的供货、安装、调试并通过采购人验收后，由采购人一次性付清合同余款。

(2)每次付款前，供应商应向采购人提供足额有效符合采购人财务制度的发票等资料申请付款；采购人对供应商提交的付款资料审核通过后，向供应商支付合同相应款项。

(3)因不可抗力或非因供应商过错造成的支付流程延迟，采购人应及时通知供应商，并积极推进支付工作，此种情形不视为采购人违约。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

基础质保期：自验收签字之日起5年免费质保。

320.

(1) 年度保养：质保期内每年 1 次全校舍免费保养服务，包含桌椅紧固、升降机润滑、螺丝加固、损坏配件免费换新，保养记录校方签字归档。

(2) 故障应急处理：接到校方报修后 24 小时内抵达现场维修；短期无法修复的，免费提供同款备用课桌椅临时替换，保障正常教学使用。产品本身质量缺陷导致损坏，免费更换零部件或整椅整桌，由此产生的直接经济损失由我方赔付；人为损坏仅收取配件成本费。

(3) 学期回访联动维保：结合每学期入校回访同步排查故障，提前处置隐患，减少故障报修。

十二、验收

1、双方联络人根据实际情况，组织相关人员统一对货物进行验收

2、验收完后，双方组织相关人员，由我方专业工程师对家具保养、清洁，进行系统化培训，以达到最佳使用模式

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从

待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市。

十七、组成本合同的文件包括：

1. 本项目的招标文件
2. 乙方提供的投标文件
3. 投标承诺/服务承诺
4. 中标通知书
5. 甲乙双方商定的其他文件等

十八、合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。
- 2、本合同未尽事宜，双方可另签补充协议，补充协议具有同等法律效力。
- 3、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，采购代理机构贰份。

甲方：江苏省泰州中学附属初级中学
(公章或合同专用章)

法定代表人(授权代表)签字：

签订日期：



Handwritten signature of the legal representative of the甲方.

Handwritten date: 2026.8.21

乙方：江苏凤凰数字传媒有限公司
(公章或合同专用章)

法定代表人(授权代表)签字：

签订日期：



Handwritten signature of the legal representative of the乙方.

见证方：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司
(盖章)

法定代表人(授权代表)签字：



Handwritten signature of the legal representative of the见证方.