政府采购货物买卖合同

项目名称：泰州实验中学新建教学楼宿舍楼及生活设施项目家具类采购

合同编号：HT-20260728

甲　　方：泰州实验中学

乙　　方：江西恒昌教育装备集团有限公司

签订时间：2026 年 8 月 5 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：泰州实验中学

乙方（全称）：江西恒昌教育装备集团有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：泰州实验中学新建教学楼宿舍楼及生活设施项目家具类采购

采购项目编号：JSZC-321200-ZZZZ-G2026-0002

（2）采购计划编号：/

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：1批

品牌：领坚、恒昌荣 规格型号：详见货物清单

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

关键部件：/ 品牌：/ 型号：/

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__数量：__金额：__

☑否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性投标 ☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是☑否

（7）合同是否分包：☐是☑否

分包主要内容：__/____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：__/__

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品：

☑是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：A0601 床类，A0602 台、桌类，A0603 椅凳类，A0604 沙发类，A0605 柜类

☑强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是　　☐否　　☑不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：4796580.00 元

大写：肆佰柒拾玖万陆仟伍佰捌拾元整

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☑固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☑分期付款：全部货物按期交付送至采购人指定场地，安装、调试并经使用方验收合格完毕后付至中标合同价的 97%，余款待质量保证期（五年）满后一次性付清余款，其中涉及预付款的：/

☐成本补偿：/

☐绩效激励：/

3. 合同履行

（1）起始日期：2026 年 8 月 5 日，完成日期：2026 年 9 月 27 日。

（2）履约地点：泰州实验中学新建教学楼宿舍楼指定场地

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是　☐否

收取履约保证金形式：电子保函

收取履约保证金金额：中标价的5%

履约担保期限：自 2026 年 07 月 31 日 0 时起，至 2026 年 10 月 31 日 24 时止，共计 92 天。

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4.合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：泰州实验中学

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收：☑是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☑是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☑是 ☐否

是否进行抽查检测：☑是，抽查比例：10% ☐否

是否存在破坏性检测：☑是，（本项目所有家具安装调试完成后，由采购人随机抽取家具进行破坏性检测，检测合格后抽样检测费由采购人支付，检测不合格抽样检测费由中标人承担，同时由于产品不合格带来的一切经济损失和法律风险由中标人承担。）☐否

验收组织的其他事项：家具环保、阻燃性能抽检委托具备 CMA 资质第三方检测机构实施

（2）履约验收时间：（供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收）

（3）履约验收方式：☐一次性验收 ☑分期/分项验收：（教室家具、办公家具、宿舍家具，分批次分项验收）

（4）履约验收程序：①乙方完工后提交书面验收申请、产品合格证、检测报告、送货安装清单；、②甲方 8 个工作日内组织专家、校方代表、第三方检测机构现场核查；、③现场核对货品规格、数量、外观、安装质量，同步抽取样品送检甲醛释放量、阻燃性能；、④出具分项验收意见书，合格签署验收单；合格出具整改通知书。

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：严格按照本合同附件货物清单技术参数、国家现行家具强制标准、GB18580-2025、GB8624-2012 等环保、阻燃国标执行。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☑是 ☐否

（8）履约验收其他事项：验收产生合格检测费用由甲方承担；检测不合格全部检测费用、复检费用由乙方承担。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自2026年8月5日生效。

7.合同份数

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年8月5日

合同订立地点：泰州实验中学

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	泰州实验中学	单位名称(公章或合同章)	江西恒昌教育装备集团有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	何波
		拥有者性别	男
住　所	泰州医药高新区泰事达路3号	住　所	
联 系 人	袁杰	联 系 人	何波
联系电话	0523-86860608	联系电话	13687943629
通信地址	泰州医药高新区泰事达路3号	通信地址	江西省抚州市南城县株良镇黄家山工业园区
邮政编码	225300	邮政编码	344703
电子邮箱		电子邮箱	Hengchangjituan@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91361021748504 68XH
		开户名称	江西恒昌教育装备集团有限公司
		开户银行	中国工商银行股份有限公司南城支行
		银行账号	1511202509200028859
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符

合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、

配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后15个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以银行转账、支票、汇票、本票或者电子履约保函(保险)、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规

定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

一、质量保修与售后响应

1.整体质量保证期 5 年，自整体项目验收合格之日起计算。

2.质保期内甲方书面 / 电话报修后，乙方 2 小时内响应，市区 48 小时内上门维修、更换缺陷货品；无法现场修复的 72 小时内更换全新合格产品，全部费用由乙方承担。逾期未上门处置，甲方可自行委托第三方维修，费用直接从质保尾款扣除。

二、违约责任标准

1.迟延交货、逾期完工违约责任

乙方未按合同约定完成全部货物交付、安装调试的，每逾期一日按合同总金额 4796580 元的万分之五向甲方支付误期赔偿费；逾期超过 15 日，甲方有权单方解除合同，乙方缴纳的履约保证金（如有）不予退还，同时乙方另行支付合同总金额 10% 的违约金；甲方已收货的，乙方 3 日内全额退还甲方已支付货款，并承担甲方临时租赁家具、二次采购差价等全部损失。

2.产品质量、环保、安全根本违约责任

（1）现场抽样检测甲醛释放量、阻燃性能不达标，或家具存在断裂、承重失效、护栏缺失等结构性安全隐患，视为乙方根本违约。

（2）检测不合格的，乙方承担全部检测、复检费用，并在 7 日内完成全部不合格货品返工 / 更换；若经 2 次整改、复检仍不合格，甲方有权单方解除合同。

（3）合同解除后，乙方全额退还甲方已付款项，支付合同总价 10% 违约金，并赔偿甲方另行采购同类家具产生的差价、招标采购服务费、人员停工损失等全部经济损失。

3.安装施工安全责任

乙方运输、进场、安装全过程造成甲方校舍、设施财产损毁或师生、甲方工作人员人身伤亡的，全部赔偿责任由乙方独立承担，与甲方无关。

4.甲方逾期付款责任

甲方未按约定支付货款的，自逾期之日起，按全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率（LPR）计算逾期付款利息。

三、验收不合格处置规则

1. 首次验收不合格，甲方出具整改通知书，乙方须在 7 日内完成全部整改、更换后重新申请验收；

2. 累计整改 2 次仍未达到验收标准，甲方有权解除合同，追究乙方全部违约责任。

四、支付方式

全部货物按期交付送至采购人指定场地，安装、调试并经使用方验收合格完毕后付至中标合同价的 97%，余款待质量保证期（五年）满后一次性付清余款 。

注：甲方自收到发票后 15 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

五、按实结算约定

最终结算总价以实际交付合格产品数量×对应固定单价计算，且不得超过本合同总金额的 110%，超出部分甲方不予支付。

六、争议解决管辖

因本合同订立、履行、验收、付款、违约产生一切争议，双方先行友好协商；协商、调解不成的，向甲方住所地（泰州市）人民法院提起诉讼。

七、发票与付款配套规则

乙方申请付款前，必须开具等额、合法、有效的增值税普通发票，发票项目、金额与当期付款金额一致；未提供合规发票的，甲方有权顺延付款，不承担逾期付款违约责任。

八、通用条款未尽事宜

本专用条款约定内容优先于通用条款；通用条款中未明确、本专用条款有约定的，全部以本节专用条款为准。

附件

分项报价表

序号	标的物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	总价	交付期
普通教室 50 人（2F,3F,4F,5F）　48 间								
1	钢木单人课桌	领坚	规格：600*400*760mm 型号：LJ-KZ011	张	2400	260.00 元	624000.00 元	合同签订后 50 天内完成安装并交付使用。
2	钢木椅	领坚	规格：380*360*420mm 型号：LJ-Y098	张	2400	230.00 元	552000.00 元	
3	书包柜	领坚	规格：6250*600*850mm 型号：LJ-G322	组	108	4500.00 元	486000.00 元	
教师办公室（2F,3F,4F,5F）　10 间								
4	教师办公桌	领坚	规格：1600*700*760mm 型号：LJ-BGZ016	张	150	1400.00 元	210000.00 元	合同签订后 50 天内完成安装并交付使用。
5	办公柜（书柜）	领坚	规格：1600*400*1200mm 型号：LJ-BGG17	顶	150	1500.00 元	225000.00 元	
6	折叠午休床	领坚	规格：1970*600*450mm 型号：LJ-C525	张	150	400.00 元	60000.00 元	
7	办公椅	领坚	规格：695×600×1090mm 型号：LJ-Y099	张	150	400.00 元	60000.00 元	
8	洽谈桌 1+4	领坚	规格：桌：800*750mm，椅：常规 型号：LJ-Z457	套	18	1500.00 元	27000.00 元	
9	沙发	恒昌荣	规格：单人 830*830*850mm 三人	组	4	3000.00 元	12000.00 元	

			1840*830*850mm 长茶几 1200*600*450mm 方茶几 600*600*450mm 型号：HCR-F398					
10	沙发	恒昌荣	规格：单人 910*750*800mm 三人 1830*750*800mm 长茶几 1200*600*450mm 方茶几 600*600*450mm 型号：HCR-F399	套	5	4000.00元	20000.00元	
1F 老师办公室　3 间								
1F 教研会议室和阶梯教室								
11	阶梯椅	领坚	规格：座深 425mm，宽 520mm，高 900mm 型号：LJ-Y704	张	11（前排）	400.00元	4400.00元	合同签订后 50 天内完成安装并交付使用。
				张	275（中排）	500.00元	137500.00元	
				张	11（后排）	450.00元	4950.00元	
12	弧形会议条桌	领坚	规格： 42950*500*750mm 型号：LJ-Z233	米	42.95	1400.00元	60130.00元	
13	弧形报告厅椅子	恒昌荣	规格： 460*480*900mm 型号：HCR-Y811	张	80	220.00元	17600.00元	
14	会议桌	领坚	规格： 16000*2200*750m	张	1	55000.00元	55000.00元	


			m 型号：LJ-Z234					
15	会议椅	领坚	规格： 760*710*1130mm 型号：LJ-HYY121	张	30	600.00元	18000.00元	
16	会议条桌	领坚	规格： 1200*400*750mm 型号：LJ-Z235	张	20	1000.00元	20000.00元	
17	会议椅	恒昌荣	规格： 460*480*900mm 型号：HCR-Y813	张	40	220.00元	8800.00元	
宿舍楼（六人间　82 间）								
18	上下床（核心产品）	领坚	规格： 4500*900*2200mm 型号：LJ-C037	套	164	5000.00元	820000.00元	合同签订后 50 天内完成安装并交付使用。
19	更衣柜	领坚	规格： 550*600*1100mm 型号：LJ-G459	门	380	600.00元	228000.00元	
20	书桌	领坚	规格： 1900*600*1780mm 型号：LJ-SZ299	套	164	4800.00元	787200.00元	
21	更衣柜	领坚	规格： 600*600*1100mm 型号：LJ-G460	门	168	700.00元	117600.00元	
四人间　13 间								
22	上下床	领坚	规格： 2500*900*2200mm 型号：LJ-C390	套	26	4000.00元	104000.00元	合同签订后 50 天内完成安装并交付使用。
23	书桌	领坚	规格： 1400*600*1780mm 型号：LJ-SZ300	套	13	3700.00元	48100.00元	
无障碍间 2								
24	单人床	领坚	规格： 1200*2000mm	张	2	1000.00元	2000.00元	合同签订后 50

			型号：LJ-C391					天内完成安装并交付使用。
25	更衣柜	领坚	规格：800*600*2000mm 型号：LJ-G461	顶	2	1500.00元	3000.00元	
26	桌子	领坚	规格：1400*600*750mm 型号：LJ-Z301	张	2	600.00元	1200.00元	
27	椅子	领坚	规格：420*360*760mm 型号：LJ-Y302	张	2	340.00元	680.00元	
管理两人间								
28	上下床	领坚	规格：2500*1200*2200mm 型号：LJ-C392	套	2	4000.00元	8000.00元	合同签订后50天内完成安装并交付使用。
29	桌子	领坚	规格：1400*600*750mm 型号：LJ-Z303	张	4	800.00元	3200.00元	
30	文件柜	领坚	规格：1200*600*2000mm 型号：LJ-G463	顶	4	700.00元	2800.00元	
31	办公椅	领坚	规格：485×520×780mm 型号：LJ-Y337	张	4	400.00元	1600.00元	
门卫值班室								
32	控制台	领坚	规格：定制 型号：LJ-T876	米	3	1500.00元	4500.00元	合同签订后50天内完成安装并交付使用。
33	办公椅	领坚	规格：485×520×780mm 型号：LJ-Y455	张	10	400.00元	4000.00元	
34	接待桌	领坚	规格：2400*1000*750mm 型号：LJ-Z522	张	1	1200.00元	1200.00元	
35	上下床	领坚	规格：	套	1	2000.00元	2000.00元	


			2000*1000*2200mm 型号：LJ-C393				
36	更衣柜	领坚	规格： 600*600*2200mm 型号：LJ-G487	张	2	1500.00元	3000.00元
37	晾衣架	领坚	规格：2400mm 型号：LJ-J099	套	194	80.00元	15520.00元
38	课桌	领坚	规格： 1400*600*750mm 型号：LJ-Z277	张	56	500.00元	28000.00元
39	方凳	领坚	规格： 330*230*450mm 型号：LJ-D690	张	112	50.00元	5600.00元
40	讲台	领坚	规格： 1600*780*1000mm 型号：LJ-T656	张	2	1500.00元	3000.00元
投标总报价	金额大写肆佰柒拾玖万陆仟伍佰捌拾元					（¥：4796580.00元）	

货物清单

序号	名称	规格	参考图片	技术参数	数量	单位
普通教室 50 人（2F,3F,4F,5F） 48 间						
1	钢木单人课桌	600*400*760mm		1、桌面尺寸：长 600mm*宽 400mm*厚 18mm，桌面板的基材采用白蜡木制作，厚度为 18mm，桌面板转角采用圆角处理，四角设计有安全圆角，表面涂装环保、无流挂、无颗粒、平整耐磨。 2. 桌斗尺寸：长 450mm*宽 300mm*高 150mm，厚度 0.5mm，一次性模压成型。（外观尺寸偏差范围允许±3mm） 3. 桌钢支架：桌落地脚采用 35mm*60mm*1.2mmD 型管，D 型管底部设计有不少于两条加强筋；桌上套管 20mm*50mm*1.2mm 椭圆管；桌下套管 30mm*60mm*1.2mm 椭圆管；桌斗托杠 20mm*20mm*0.9mm 方管；横档 20mm*50mm*0.9mm 椭圆形钢管焊接成型。横档中间焊接一个网篮，网篮采用 16mm*1.0mm 圆形钢管及 4mm 实心钢筋焊接成型。增加学生储物空间。 4. 课桌连接调节方式：课桌上下套管采用内六角螺栓连接方式可五挡调节高度，每档调节高度 30mm； 5. 桌椅脚套：采用塑料环保超高分子量 PP 材料一次性注塑成型制作，脚套应结合紧密，牢靠，不脱落（3D 打印无效） 6. 要求：钢架采用焊接而成，表面涂装：钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后作静电粉末喷涂，焊接完成钢管架，经 200 度高温粉体烤漆。	2400	张
	钢木椅	380*360*420mm		1. 椅面尺寸：基材采用白蜡木制作，厚度为 18mm，桌面板转角采用圆角处理，四角设计有安全圆角，表面涂装环保、无流挂、无颗粒、平整耐磨。坐板：长 380mm*宽 360mm*厚 18mm，座板带凹形，坐感舒适。靠背板：基材采用白蜡木制作，长 380mm*宽 160*厚 18mm，带弧形设计，贴合人体靠背。符合人体工程学及人性化设计，便于学生阅读，保护视力，（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离）。 2. 椅钢支架：椅地脚采用 35mm*60mm*1.2mmD 型管，D 型管底部设计有不少于两条加强筋；椅上套管 20mm*50mm*1.2mm 椭圆管；椅下套管 30mm*60mm*1.2mm 椭圆管；椅靠背采用 20mm*20mm*0.9mm 方管弯制而成；横档 20mm*50mm*0.9mm 椭圆形钢管焊接成型。 3. 课椅连接调节方式：课椅上下套管采用内六角螺	2400	张

				栓连接方式可五档调节高度，每档调节高度 20mm； 4.桌椅脚套：采用塑料环保超高分子量 PP 材料一次性注塑成型制作，脚套应结合紧密，牢靠，不脱落（3D 打印无效） 5.要求：钢架采用焊接而成，表面涂装：钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈处理后作静电粉末喷涂，焊接完成钢管架，经 200 度高温粉体烤漆。		
3	书包柜	6250*600*850mm		▲1.实木多层板：提供含水率；甲醛释放量符合国家标准，符合 GB/T 3324-2024、GB/T 17657-2022 标准报告。采用 18mm 厚实木多层板，表面纹理清晰，表面涂装环保、无流挂、无颗粒、平整耐磨。颜色与课桌面协调一致。 2.胶粘剂：采用优质白乳胶。游离甲醛≤0.05g/kg；符合 GB18583-2008、HJ2541-2016、HG/T2727-2010 标准； 3.五金配件:采用阻尼门铰，表面经电镀或喷涂处理，开闭灵活无噪声，功能试验：耐久性≥10 万次功能检测符合要求；下沉量、过载试验、外观性能均符合要求；理化性能符合国家标准，符合 QB/T2189-2013、GB/T3325-2024 等标准。 4.结构：环保拼板胶，坚固耐用。 5.台面为人造大理石，厚度不小于 15mm。	108	组
教师办公室（2F,3F,4F,5F） 10 间						
4	教师办公桌	1600*700*760mm		1. 板材：采用优质 18mm 橡胶木。后背板采用 18mm 实木多层板。甲醛释放量符合国家标准：符合 GB/T 3324-2024、GB/T16734-1997 等标准。 ▲2.实木木皮：含水率；规格尺寸及其偏差-厚度≥0.6mm 符合国家标准，提供符合 LY/T 1599-2011、GB/T13010-2020 标准报告。橡胶木木板上贴面采用实木木皮，确保橡胶木稳定不开裂。木皮纹理清晰，表面涂装环保、无流挂、无颗粒、平整耐磨。双面光滑平直。实木木皮采用白腊木木皮。 3.胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg；符合 GB18583-2008、HJ2541-2016、HG/T2727-2010 标准； ▲4..阻尼导轨：耐久性≥10 万次；猛关或猛开；外观性能、理化性能均符合国家标准。提供符合 QB/T 2454-2013、GB/T3325-2024 标准的报告。	150	张
5	办公柜（书柜）	1600*400*1200mm			150	顶

				▲5.阻尼门铰：耐久性≥10万次、下沉量、过载；外观性能、理化性能均符合国家标准。提供符合QB/T2189-2013、GB/T3325-2024标准的报告。表面经电镀或喷涂处理，开闭灵活无噪声。 6.图片仅供参考，午休床存放于办公柜里。办公桌配置一个活动柜，放于办公桌下面。活动柜设计三个抽屉，并配锁。		
6	折叠午休床	1970*600*450mm		框架采用20*20*1.0、20*30*1.0、10*20*1.0钢管焊接成型，表面采用打磨、抛丸、喷塑处理。轮子直径37*20，垫子采用12mm厚的实木多层板、并用35mm厚的珍珠棉、面料采用亚麻布。整体尺寸1970*600*450mm。	150	张
7	办公椅	695×600×1090mm		▲1、阻燃网布：无异味、甲醛含量、染色牢度-耐干摩擦、可分解致癌芳香胺染料；烟曲霉、防霉等级；沾污性能；燃烧性能等级B1级均符合国家标准。提供符合GB18401-2010、GB/T24346-2009、GB/T30159.1-2013、GB8624-2012标准的报告。 ▲2、阻燃海绵：采用高弹阻燃海绵填充。甲醛释放量符合国家标准；表观密度、压陷硬度、回弹率、拉伸强度、撕裂强度、阻燃性能、燃烧性能等级均符合国家标准。符合GB/T10802-2023、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2023、GB/T10807-2006、GB8624-2012、GB/T7927-2024标准的报告。 3、座板：采用优质曲木板，以高频热压机加压成型多层曲木板，做防腐防虫化学处理，弯曲弧度符合人体工学，坐感舒适。 4、弓形脚：电镀弓形脚架一体成型，中性盐雾试验（NSS）、镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均符合国家标准。弓形脚采用直径大于等于20mm钢管，壁厚1.6mm。工艺要求：电镀喷涂。	150	张
8	洽谈桌1+4	桌：800*750mm，椅：常规		1.板材：采用优质白蜡木，表面涂装环保，耐磨，表面平整，无颗粒、无流挂。甲醛释放量符合国家标准；符合GB/T 3324-2024、GB/T16734-1997等标准。 2.胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛≤0.05g/kg；符合GB18583-2008、HJ2541-2016、HG/T2727-2010标准； 3.椅子布艺面料：优质麻绒，PH值≥6.0，甲醛含量	18	套

				≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg，阻燃性能安全技术要求（阻燃Ⅰ级、阻燃Ⅱ级）、燃烧性能等级-B1 级均符合要求。 4.海绵：采用高弹阻燃海绵填充。甲醛释放量符合国家标准；表观密度、回弹率、拉伸强度、撕裂强度、阻燃性能、燃烧性能等级均符合国家标准。符合 GB/T10802-2023、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2023、GB/T10807-2006、GB8624-2012 标准。		
9	沙发	单人 830*830*850mm 三人 1840*830*850mm 长茶几 1200*600*450mm 方茶几 600*600*450mm	  	每组包含单人沙发 2 张、三人沙发 1 张、长茶几 1 张、方茶几 1 张。 ▲1..西皮：感官要求：全张革应厚薄基本均匀，无油腻感；革身应平整、柔软、丰满有弹性；涂层粘着牢度≥6.0N/10mm；pH≥7.0；游离甲醛；软质家具的燃烧性能等级 B1 级检测符合要求。提供符合 GB/T16799-2018、GB20400-2006、GB/T19941.2-2019、GB8624-2012 标准的报告。 2.海绵：采用高弹阻燃海绵填充。甲醛释放量符合国家标准；表观密度、回弹率、拉伸强度、撕裂强度、阻燃性能、燃烧性能等级均符合国家标准。符合 GB/T10802-2023、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2023、GB/T10807-2006、GB8624-2012 标准。 3.框架：采用优质硬实木方框架及优质环保多层板装订而成，无虫蚀 、腐朽材 ，木材经四面刨光处理，结合部位无松动；高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承；	4	组

10	沙发	单人 910*750*800mm 三人 1830*750*800mm 长茶几 1200*600*450mm 方茶几 600*600*450mm	   	每组包含单人沙发2张，三人沙发1张、长茶几1张、方茶几1张。 1.面材：优质西皮，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液），耐光性，涂层粘着牢度，耐磨性，撕裂力，PH，禁用偶氮染料，游离甲醛，挥发性有机物均符合国家标准。 2.海绵：采用高弹阻燃海绵填充。甲醛释放量符合国家标准；表观密度、回弹率、拉伸强度、撕裂强度、阻燃性能、燃烧性能等级均符合国家标准。符合GB/T10802-2023、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2023、GB/T10807-2006、GB8624-2012标准。 3.内架：材料为优质落叶松实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 4.沙发脚：采用优质实木脚。 5.工艺：锰钢蛇簧加平衡线处理，稳定不变形 。 6.茶几基材为环保颗粒板，面饰木皮，颜色与沙发扶手一致。	5	套
1F 老师办公室　3 间						
1F 教研会议室和阶梯教室						
11	阶梯椅	座深425mm，宽520mm，高900mm		1.尺寸规格：两人位。座椅中心距520mm，椅高900mm。座高 450mm，座深 425mm，座宽445mm。前排长1090mm×宽350mm×高780mm；中排长1090mm×宽820mm×高900mm；后排长1090mm×宽535mm×高900mm，以上尺寸规格允许（±10mm）。 2.站脚：采用优质铝合金，经模具压铸一体成型，表面经打磨、抛光、喷淋清洗、静电喷粉、高温锅炉等工序精制而成，附着力强、耐腐蚀、不生锈、经久耐用。 3.中、后排站脚规格：总高900mm（±2mm），脚掌宽50mm（±2mm），脚掌最薄位置厚度18mm（±2mm），脚掌最厚位置厚度65mm（±2mm），脚掌总长370mm（±2mm），脚掌安装螺丝孔间距尺寸325mm（±2mm）；	71（前排） 275（中排）	张 张

				4.前排站脚规格：总高900mm(±2mm)，脚掌宽25mm(±2mm)，脚掌最薄位置厚度18mm(±2mm)，脚掌最厚位置厚度65mm(±2mm)，脚掌总长200mm(±2mm)，脚掌安装螺丝孔间距尺寸140mm(±2mm)； 5.扶手面宽50mm(±2mm)。全包围式地角螺丝孔内藏式地爆螺丝，每只站脚配2个塑料地脚盖，遮挡地角螺丝孔，使整体造型美观、方便打扫卫生。 6.座板：425mm(深) x445mm（宽）x15mm（厚），采用不小于15mm多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。座板与铝合金脚架连接处角码采用10mm厚铝合金材质经磨具冲压成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体力学原理。 7.背板：350mm(高）×470mm（宽）×10mm（厚），外型根据人体工程学设计，背板采用10mm 多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保油漆和环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色；背框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成.背框横条采用1.5mm优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高温喷涂处理。 8.靠背架：采用优质冷轧钢板厚度不少于1.2MM，经模具冲压折弯成型后焊接而成，表面经喷淋清洗、静电喷涂，高温固化成型，表面光滑、平整。 9.写字板：固定桌面板厚度为25mm，宽度300mm，采用三聚氰胺板（面板颜色多色可选），木纹浮雕面，环保耐用。桌面板周边采用1.5mm厚PVC热熔封边处理（要求PVC与桌面颜色及木纹统一、匹配），环保耐用。 10.写字板支撑件：采用优质冷轧钢板冲压成型，厚度不少于1.8mm，表面静电喷涂，经高温固化成型，表面光滑，附着力好。 11.书篓：采用优质φ5×φ3mm 冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓尺寸：长390mm×宽200mm×高95mm 方便放取书物。采用4颗M6螺丝连接于写字板底面，同时保持与写字板平衡节奏使用保证牢固不松动。 12.回复机构：采用重力回复机构，消音定位、自动回位处理，回位准确无杂音，回位次数可达10万次以上。 13.最终数量按实结算。	11（后排）	张

12	弧形会议条桌	42950*500*750mm		1.实木多层板：采用 18mm 厚实木多层板，含水率；甲醛释放量符合国家标准，符合 GB/T 3324-2024、GB/T 17657-2022 标准，表面纹理清晰，表面涂装环保、无流挂、无颗粒、平整耐磨。 2.表面涂装：环保、VOC 含量、甲醛含量、可溶性重金属元素、附着力、抗霉菌性能均符合国家标准。 3.胶粘剂：采用优质白乳胶。符合 GB18583-2008、HJ2541-2016、HG/T2727-2010 标准； ▲4.三合一连接件：中性盐雾试验 24h、乙酸盐雾试验 24h、铜盐加速乙酸盐雾试验 24h、外观性能、理化性能均符合国家标准。提供符合 QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999、GB/T3325-2024、GB/T28203-2011 标准的报告。 5.根据现场定制，图片仅作参考，按实长结算。	42.95	米
13	弧形报告厅椅子	460*480*900mm		1.面料：采用优质西皮，皮面柔软光泽度好，厚度适中。粘着牢度、撕裂力（横向、纵向）、耐折牢度、游离甲醛、防霉等级、抗菌性能、燃烧性能等级均符合国家标准。符合 GB/T16799-2018、GB20400-2006、GB/T19941.2-2019、HJ507-2009、QB/T4199-2011、QB/T4341-2012、GB8624-2012 标准。 2.海绵：采用高弹阻燃海绵填充。甲醛释放量符合国家标准；表观密度、回弹率、拉伸强度、撕裂强度、阻燃性能、燃烧性能等级均符合国家标准。符合 GB/T10802-2023、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2023、GB/T10807-2006、GB8624-2012 标准。 3.座板：采用优质曲木板，甲醛释放量、抗压性能（无破损、断裂、豁裂，不脱胶，无异常声响）检验合格，符合 GB/T 22350-2017《成型胶合板》、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 4.框架：采用优质实木橡木，符合 GB/T 3324-2017 标准。 5.涂料：采用环保水性漆，VOC 含量、甲醛含量、可溶性重金属元素、附着力、抗霉菌性能均符合国家标准。	80	张
14	会议桌	16000*2200*750mm		1.板材：采用优质实木多层板，甲醛释放量、抗菌防霉性能、燃烧性能等级均符合国家标准。 2.表面涂装：环保，VOC 含量、甲醛含量、可溶性重金属元素含量、附着力、抗霉菌性能均符合国家标准。 3.胶粘剂：采用优质白乳胶。符合 GB18583-2008、HJ2541-2016、HG/T2727-2010 标准； 4.三合一连接件：理化性能均符合国家标准。符合	1	张


				QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999、GB/T3325-2024、GB/T28203-2011 标准。 5. 制作前须与升降系统供应商对接，开孔位置相关的数量、尺寸等。		
15	会议椅	760*710*1130mm		1. 面料：采用优质西皮，皮面柔软光泽度好，厚度适中。粘着牢度、撕裂力（横向、纵向）、耐折牢度、游离甲醛、防霉等级、抗菌性能、燃烧性能等级均符合国家标准。符合 GB/T16799-2018、GB20400-2006、GB/T19941.2-2019、HJ507-2009、QB/T4199-2011、QB/T4341-2012、GB8624-2012 标准。 2. 海绵：采用高弹阻燃海绵填充。甲醛释放量符合国家标准；表观密度、回弹率、拉伸强度、撕裂强度、阻燃性能、燃烧性能等级均符合国家标准。符合 GB/T10802-2023、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2023、GB/T10807-2006、GB8624-2012 标准。 3. 座板：采用优质曲木板，甲醛释放量、抗压性能（无破损、断裂、豁裂，不脱胶，无异常声响）检验合格，符合 GB/T 22350-2017《成型胶合板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 3. 框架：采用优质实木橡木，符合 GB/T 3324-2017 标准。 4. 涂料：采用环保水性漆，VOC 含量、甲醛含量、可溶性重金属元素含量、附着力、抗霉菌性能均符合国家标准。	30	张
16	会议条桌	1200*400*750mm		1. 板材：采用 18mm 厚优质实木多层板，甲醛释放量、抗菌防霉性能（抗细菌率-肺炎克雷伯氏菌）、防霉菌等级、燃烧性能等级均符合国家标准。 2. 表面涂装：环保，VOC 含量、甲醛含量、可溶性重金属元素含量、附着力、抗霉菌性能均符合国家标准。 3. 胶粘剂：采用优质白乳胶。符合 GB18583-2008、HJ2541-2016、HG/T2727-2010 标准； 4. 三合一连接件：理化性能均符合国家标准。符合 QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T3828-1999、GB/T3325-2024、GB/T28203-2011 标准。	20	张


17	会议椅	460*480*900mm		1. 面料：采用优质西皮，表面柔软光泽度好，厚度适中。符合 GB/T16799-2018、GB20400-2006、GB/T19941.2-2019、HJ507-2009、QB/T4199-2011、QB/T4341-2012、GB8624-2012 标准； 2.海绵：采用高弹阻燃海绵填充。甲醛释放量符合国家标准；表观密度、回弹率、拉伸强度、撕裂强度、阻燃性能、燃烧性能等级均符合国家标准。符合 GB/T10802-2023、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2023、GB/T10807-2006、GB8624-2012 标准。 3.座板：采用优质曲木板，甲醛释放量、抗压性能（无破损、断裂、豁裂，不脱胶，无异常声响）检验合格，符合 GB/T 22350-2017《成型胶合板》、GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 4.框架：采用优质实木橡木，符合 GB/T 3324-2017 标准。 5.表面涂装：环保，VOC 含量、甲醛含量、可溶性重金属元素含量、附着力、抗霉菌性能均符合国家标准。	40	张
			宿舍楼（六人间 82 间）			
18	上下床（核心产品）	4500*900*2200mm		总长：4500mm（含床位 3 人，含 500mm 踏步，不含书桌椅）。 1 材质与规格：床立柱：采用 60mm*80mm，床侧梁 30mm*120mm，床尾短横梁 30mm*80mm，护栏上主料 30mm*50mm，护栏竖料 25mm*50mm。楼梯柜采用 18mm 厚白蜡木。床板采用 18mm 厚松木板拼接而成。 2.板材：采用优质白蜡木。甲醛释放量符合国家标准；符合 GB/T 3324-2024、GB/T16734-1997 等标准。 3.表面涂装：环保，VOC 含量、甲醛含量、可溶性重金属元素含量、附着力、抗霉菌性能均符合国家标准。 4.胶粘剂：采用优质白乳胶。符合 GB18583-2008、HJ2541-2016、HG/T2727-2010 标准； 5.结构：采用榫卯工艺，环保拼板胶，坚固耐用。 6.立柱下部带有防潮脚套，环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化。	164	套

19	更衣柜	550*600*1100mm		1.板材：采用18mm厚的优质白蜡木（后背板为9mm厚E0级实木多层板）。甲醛释放量符合国家标准；符合GB/T 3324-2024、GB/T16734-1997等标准。 2.表面涂装：环保，VOC含量、甲醛含量、可溶性重金属元素含量、附着力，抗霉菌性能均符合国家标准。 3.胶粘剂：采用优质白乳胶。符合GB18583-2008、HJ2541-2016、HG/T2727-2010标准； 4.五金配件：采用阻尼门铰，表面经电镀或喷涂处理，开闭灵活无噪声，耐久性、下沉量、过载试验、理化性能符合国家标准。符合QB/T2189-2013、GB/T3325-2024等标准。 5.结构：采用榫卯工艺，环保拼板胶，坚固耐用。 6.中标人应根据现场实际情况，尺寸在±50mm范围内定制。可定制为一柜一门或一柜二门或一柜四门，但结算价格不作增减。按门结算，图片仅作参考。	380	门
20	书桌	1900*600*1780mm		配置：一桌三椅。 1.板材：采用采用18mm厚的优质白蜡木（后背板、抽屉底板为9mm厚实木多层板）。甲醛释放量符合国家标准；符合GB/T 3324-2024、GB/T16734-1997等标准。 2.表面涂装：环保，VOC含量、甲醛含量、可溶性重金属元素含量，附着力、抗霉菌性能均符合国家标准。 3.胶粘剂：采用优质白乳胶。符合GB18583-2008、HJ2541-2016、HG/T2727-2010标准； 4.五金配件:采用阻尼导轨。功能试验、耐久性≥10万次功能检测符合要求；过载试验、外观性能均符合要求；理化性能符合国家标准，符合QB/T 2454-2013、GB/T3325-2024等标准。 5、结构如图：采用榫卯工艺，环保拼板胶，坚固耐用。	164	套

	更衣柜	600*600*1100mm		1.板材：采用 18mm 厚的优质白蜡木（后背板为 9mm 厚实木多层板）。甲醛释放量符合国家标准；符合 GB/T 3324-2024、GB/T16734-1997 等标准。 2.表面涂装：环保，VOC 含量、甲醛含量、可溶性重金属元素含量，附着力，抗霉菌性能均符合国家标准。 3.胶粘剂：采用优质白乳胶。符合 GB18583-2008、HJ2541-2016、HG/T2727-2010 标准； 4.五金配件：采用阻尼门铰，表面经电镀或喷涂处理，开闭灵活无噪声。功能试验：耐久性≥10 万次功能检测符合要求；下沉量、过载试验、外观性能均符合要求；理化性能符合国家标准，符合 QB/T2189-2013、GB/T3325-2024 等标准。 5.结构：采用榫卯工艺，环保拼板胶，坚固耐用。 6.中标人应根据现场实际情况，尺寸在±50mm 范围内定制。可定制为一柜一门或一柜二门或一柜四门，但结算价格不作增减。图片仅作参考，按门结算。	168	门
	四人间 13 间					
22	上下床	2500*900*2200mm		配置：一床一梯。总长 2500（含踏步 500mm）。 1、材质与规格：床立柱：采用 60mm*80mm，床横梁 30mm*120mm，床尾短横梁 30mm*80mm,护栏上主料 30mm*50mm，护栏竖料 25mm*50mm。楼梯柜采用 18mm 厚白蜡木。床板采用 18mm 厚松木板拼接而成。 2.板材：采用优质白蜡木。甲醛释放量符合国家标准；符合 GB/T 3324-2024、GB/T16734-1997 等国家标准。 3.表面涂装：环保，VOC 含量、甲醛含量、可溶性重金属元素含量，附着力，抗霉菌性能均符合国家标准。 4.胶粘剂：采用优质白乳胶。符合 GB18583-2008、HJ2541-2016、HG/T2727-2010 标准； 5.结构：采用榫卯工艺，环保拼板胶，坚固耐用。 6.立柱下部带有防潮脚套，环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化。	26	套
23	书桌	1400*600*1780mm		配置：一桌二椅。 1.板材：采用 18mm 厚的优质白蜡木（后背板、抽屉底板为 9mm 厚实木多层板）。甲醛释放量符合国家标准；符合 GB/T 3324-2024、GB/T16734-1997 等标准。 2.表面涂装：环保，VOC 含量，甲醛含量，可溶性重金属元素含量，附着力，抗霉菌性能均符合国家标准。 3.胶粘剂：采用优质白乳胶。符合 GB18583-2008、	13	套

				HJ2541-2016、HG/T2727-2010 标准； 4.五金配件：采用阻尼导轨。功能试验：耐久性≥10 万次功能检测符合要求；过载试验、外观性能均符合要求；理化性能符合国家标准，符合 QB/T 2454-2013、GB/T3325-2024 等标准。 5.结构：采用榫卯工艺，环保拼板胶，坚固耐用。		
无障碍间 2 间						
24	单人床	1200*2000 mm		1.板材：采用优质白蜡木。甲醛释放量符合国家标准；符合 GB/T 3324-2024、GB/T16734-1997 等标准。 2.表面涂装：环保，VOC 含量，甲醛含量，可溶性重金属元素含量，附着力，抗霉菌性能均符合国家标准。 3.胶粘剂：采用优质白乳胶。符合 GB18583-2008、HJ2541-2016、HG/T2727-2010 标准； 4.结构：采用榫卯工艺，环保拼板胶，坚固耐用。	2	张
25	更衣柜	800*600*2000mm		1.板材：采用 18mm 厚的优质白蜡木（后背板为 9mm 厚实木多层板）。甲醛释放量符合国家标准；符合 GB/T 3324-2024、GB/T16734-1997 等标准。 2.表面涂装：环保，VOC 含量，甲醛含量，可溶性重金属元素含量，附着力，抗霉菌性能均符合国家标准。 3.胶粘剂：采用优质白乳胶。符合 GB18583-2008、HJ2541-2016、HG/T2727-2010 标准； 4.五金配件：采用阻尼门铰，表面经电镀或喷涂处理，开闭灵活无噪声。功能试验：耐久性≥10 万次功能检测符合要求；下沉量、过载试验、外观性能均符合要求；理化性能符合国家标准，符合 QB/T2189-2013、GB/T3325-2024 等标准。 5.结构：采用榫卯工艺，环保拼板胶，坚固耐用。 6.中标人应根据现场实际情况，尺寸在±50mm 范围内定制。	1	顶

	桌子	1400*600*750mm		1、板材：四脚为 60*60，面板为 20mm 厚的采用优质白蜡木。甲醛释放量符合国家标准，符合 GB/T 3324-2024、GB/T16734-1997 等标准。 2、表面涂装：环保，VOC 含量，甲醛含量，可溶性重金属元素含量，附着力，抗霉菌性能均符合国家标准。 3、胶粘剂：采用优质白乳胶。符合 GB18583-2008、HJ2541-2016、HG/T2727-2010 标准； 4、五金配件:采用阻尼导轨。功能试验：耐久性≥10 万次功能检测符合要求；过载试验、外观性能均符合要求；理化性能符合国家标准，符合 QB/T 2454-2013、GB/T3325-2024 等标准。 5、结构：采用榫卯工艺，环保拼板胶，坚固耐用。	2	张
27	椅子	420*360*760mm		1.椅面尺寸：基材采用白蜡木制作，厚度为 18mm，转角采用圆角处理，四角设计有安全圆角，坐板：长 380mm*宽 360mm*厚 18mm，靠背：基材采用白蜡木制作，厚 18mm，符合人体工程学及人性化设计。 2.椅框架：椅前脚 30mm*40mm，椅后脚 35mm*45mm，上横档 20mm*35mm，下横档 25mm*35mm。 3.板材：采用优质白蜡木，其中检测项：甲醛释放量符合国家标准；符合 GB/T 3324-2024、GB/T16734-1997 等标准。 4.表面涂装：环保。VOC 含量、甲醛含量、可溶性重金属元素含量、附着力、抗霉菌性能均符合国家标准。 5.胶粘剂：采用优质白乳胶。符合 GB18583-2008、HJ2541-2016、HG/T2727-2010 标准； 6.结构：采用榫卯工艺，环保拼板胶，坚固耐用。	2	张
			管理两人间			
28	上下床	2500*1200*2200mm		配置：一床一梯。总长 2500（含踏步 500mm）。 1.板材：采用优质白蜡木。甲醛释放量符合国家标准；符合 GB/T 3324-2024、GB/T16734-1997 等标准。 2.表面涂装：环保。VOC 含量，甲醛含量，可溶性重金属元素含量，附着力，抗霉菌性能均符合国家标准。 3.胶粘剂：采用优质白乳胶。符合 GB18583-2008、HJ2541-2016、HG/T2727-2010 标准； 4.结构：采用榫卯工艺，环保拼板胶，坚固耐用。 5.立柱下部带有防潮脚套，环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化。	2	套

	桌子	1400*600*750mm		1.基材：采用优质刨花板，甲醛释放量、防潮性能、抗菌防霉性能、防霉菌等级、燃烧性能等级均符合国家标准。 2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量，耐热性，耐光色牢度均符合国家标准。 3.封边：采用环保 PVC 封边条，外观、规格尺寸及其偏差、理化性能均符合国家标准，甲醛释放量，自然光暴晒，无明显粉化，燃烧性能等级均符合国家标准。 4.脚架：采用优质钢管，壁厚 1.6mm，理化性能均符合国家标准。	4	张
30	文件柜	1200*600*2000mm		1.基材：采用优质冷轧钢板，钢板厚度 1.2mm，理化性能均符合国家标准。 2.涂层：喷涂层采用优质环保塑粉，铅笔硬度，重金属元素含量：铅 、镉 、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴，抗菌效果均符合国家标准。 3.阻尼门铰，采用优质门铰，过载试验、耐腐蚀、外观性能、理化性能等均符合国家标准。。 4.四周折弯，增强板材的抗弯性和承重性能，折弯后托板截面高度为 15mm，每层承重为≥30Kg。分上中下三部分，门内有活动托板，中间为两个抽屉，上部为金属框架玻璃门，门内有活动托板。文件柜托板高度可调，坚固耐用，性能优良，可存放大量书籍不变形。	4	顶
31	办公椅	485×520×780mm		1. 面料：采用优质阻燃网布，无异味；甲醛含量符合国家标准；染色牢度、耐沾污性、可分解致癌芳香胺染料、防霉等级、燃烧性能等级均符合国家标准。符合 GB18401-2010、GB/T24346-2009、GB/T30159.1-2013、GB8624-2012 等标准。 2.海绵：采用高弹阻燃海绵填充。甲醛释放量符合国家标准；表观密度、回弹率、拉伸强度、撕裂强度、阻燃性能、燃烧性能等级均符合国家标准。符合 GB/T10802-2023、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2023、GB/T10807-2006、GB8624-2012 标准。 3.座板：采用优质曲木板。以高频热压机加压成型多层曲木板，做防腐防虫化学处理，弯曲弧度符合人体工学，坐感舒适。 4.弓形脚：电镀弓形脚架一体成型，中性盐雾试验（NSS）、镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均符合国家标准。弓形脚采用直径大于等于 20mm 钢管，壁厚 1.6mm。工艺要求：电镀喷涂。	4	张

				门卫值班室		
32	控制台	定制		总长度约 3000mm，台面高度 750mm，加上铝型材总高度 950mm。 主体框架采用 1.5mm 厚度冷轧钢材质，整体散装结构，链接处拉窝形式处理防滑防变形。每联标配一个键盘抽屉，屏风铝型材采用 30*150 凹槽型，用于显示器支架悬挂和其他配件的凹槽可承重 150KG，厚度不低于 2.0mm，可装显示器万能支架。框架厚度 1.5mm。台面环保三聚氨酯鸭嘴封边，台面板与地面不小于 300 的容腿空间，前端有支撑，防止台面变形，减少甲酸释放，每联有链接孔可多联链接。前后门采用月光锁设计前后预留散热孔与托盘 1.0mm 厚度经过激光切割、数控冲床和数控折弯中心加工成型材。每根型材经过防锈处理和 180° 高温加热静电喷涂，整体颜色黑白搭配，表面无光塑粉光滑细腻触感。柜体下面有可调地脚 30-50 高低调节，侧板采用实木颗粒板喷漆或免漆，边缘进行美工处理，厚度 25mm。抽屉扶手采用环保橡胶漆，悬挂吊架样式，滑到选用优质承压无声三折滑道。足可以满足系统需求，并配置相应的扎线孔，使布线规范整齐、顺畅美观、合理安全；	3	米
33	办公椅	485×520 ×780mm		1. 面料：采用优质阻燃网布，无异味；甲醛含量符合国家标准；染色牢度、耐沾污性、可分解致癌芳香胺染料、防霉等级、燃烧性能等级均符合国家标准。符合 GB18401-2010、GB/T24346-2009、GB/T30159.1-2013、GB8624-2012 等标准。 2. 2.海绵：采用高弹阻燃海绵填充。甲醛释放量符合国家标准；表观密度、回弹率、拉伸强度、撕裂强度、阻燃性能、燃烧性能等级均符合国家标准。符合 GB/T10802-2023、QB/T2280-2016、QB/T1952.1-2023、GB/T10807-2006、GB8624-2012 标准。 3.座板：采用优质曲木板，以高频热压机加压成型多层曲木板，做防腐防虫化学处理，弯曲弧度符合人体工学，坐感舒适。 4.弓形脚：电镀弓形脚架一体成型，中性盐雾试验（NSS）、镀（涂）层本身的耐腐蚀等级和镀（涂）层对基体的保护等级均符合国家标准。弓形脚采用直径大于等于 20mm 钢管，壁厚 1.6mm。工艺要求：电镀喷涂。	10	张

34	接待桌	2400*1000*750mm		1. 基材：采用优质刨花板，甲醛释放量、防潮性能、抗菌防霉性能、燃烧性能等级均符合国家标准。 2. 饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量，耐热性，耐光色牢度均符合国家标准。 3. 封边：采用环保 PVC 封边条，外观、规格尺寸及其偏差、理化性能均符合国家标准，甲醛释放量，自然光暴晒，无明显粉化，燃烧性能等级均符合国家标准。 4. 脚架：采用优质钢管，壁厚 1.5mm，理化性能均符合国家标准。	1	张
35	上下床	2000*1000*2200mm		1. 板材：采用优质白蜡木。甲醛释放量符合国家标准；符合 GB/T 3324-2024、GB/T16734-1997 等标准。 2. 表面涂装：环保，VOC 含量，甲醛含量，可溶性重金属元素含量，附着力，抗霉菌性能均符合国家标准。 3. 胶粘剂：采用优质白乳胶。符合 GB18583-2008、HJ2541-2016、HG/T2727-2010 标准； 4. 结构如图：采用榫卯工艺，环保拼板胶，坚固耐用。 5. 立柱下部带有防潮脚套，环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化。	1	套
36	更衣柜	600*600*2200mm		1. 板材：采用 18mm 厚的优质白蜡木（后背板为 9mm 厚实木多层板）。甲醛释放量符合国家标准；符合 GB/T 3324-2024、GB/T16734-1997 等标准。 2. 表面涂装：环保，VOC 含量、甲醛含量、可溶性重金属元素含量，附着力，抗霉菌性能均符合国家标准。 3. 胶粘剂：采用优质白乳胶。符合 GB18583-2008、HJ2541-2016、HG/T2727-2010 标准； 4. 五金配件：采用阻尼门铰，功能试验：耐久性≥10 万次功能检测符合要求；下沉量、过载试验、外观性能均符合要求；理化性能符合国家标准，符合 QB/T2189-2013、GB/T3325-2024 等标准。 5. 结构：采用榫卯工艺，环保拼板胶，坚固耐用。 6. 中标人应根据现场实际情况，尺寸在±50mm 范围内定制。	2	张
37	晾衣架	2400mm		杆长 2.4 米，304 不锈钢钢管 2 根，直径 25mm，壁厚 1.2mm。包含安装。	194	套

38	课桌	1400*600*750mm		1.主体钢架用 40*40*1.5 方管焊接，上下横腿 20*40*1.5mm，横梁 20*20*1.5mm 方管，下柜可以放置主机箱材质为优质 0.8MM 冷轧钢板，经剪板、冲压、折边、激光切割全套数控设备加工，二氧化碳焊接而成。 2.台面用 25mm 厚实木多层板，甲醛释放量、抗菌性能、抗细菌效果、燃烧性能等级均符合国家标准，PVC 封边，整体材质防潮，耐压，耐磨，耐冲击，地板布线由侧面走线槽穿引至桌面，桌面预留两个直径为 60mm 的穿线孔。 3.金属外表经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质树脂粉末，不含溶剂，塑面持久耐用，安全环保，颜色为纯白。 4、整个箱体为焊接结构，安装简单方便。	56	张
39	方凳	330*230*450mm		1. 主体钢架用 40*40*1.5 方管焊接，上下横腿 20*40*1.5mm，横梁 20*20*1.5mm 方管，激光切割全套数控设备加工，二氧化碳焊接而成。 2.异面用 25mm 厚实木多层板，甲醛释放量、抗菌性能、防毒菌等级、抗细菌效果、燃烧性能等级符合国家标准，PVC 封边，整体材质防潮，防火，防菌，防静电，耐压，耐磨，耐冲击，安全无毒无异味美观耐用，易清洗维护。 3.金属外表经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质树脂粉末，不含溶剂，塑面持久耐用，安全环保，颜色为纯白。 4.整个箱体为焊接结构，安装简单方便，	112	张
40	讲台	1600*780*1000mm		1.主体钢架用 40*40*1.5 方管焊接，上下横腿 20*40*1.5mm，横梁 20*20*1.5mm 方管，下柜可以放置主机箱材质为优质 0.8MM 冷轧钢板，经剪板、冲压、折边、激光切割全套数控设备加工，二氧化碳焊接而成。 2.台面用 25mm 厚实木多层板，甲醛释放量、抗菌性能、抗细菌效果、燃烧性能等级均符合国家标准，PVC 封边，整体材质防潮，耐压，耐磨，耐冲击，地板布线由侧面走线槽穿引至桌面，桌面预留两个直径为 60mm 的穿线孔。 3.金属外表经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷涂、高温固化处理而成，其中静电喷涂选用优质树脂粉末，不含溶剂，塑面持久耐用，安全环保，颜色为纯白。 4.整个箱体为焊接结构，安装简单方便。	2	张

备注：上述所有产品的颜色在批量生产前须与采购人对接。”